



PATENTED TECHNOLOGY

Fixscreen® 100^{EVO} M7
Fixscreen® 100^{EVO} Slim M7
Fixscreen® 150^{EVO} M7

Protection solaire verticale résistant au vent
avec technologie 

Fixscreen® 100^{EVO} M7, 100^{EVO} Slim M7, 150^{EVO} M7

Introduction

RENSON® présente le Fixscreen® montage 7. Cette protection solaire verticale a été optimisée en termes de qualité, de design et de montage. Désormais le tube d'enroulement peut être enlevé directement par le bas, ce qui permet un caisson plus mince et moins de profondeur d'encastrement. Grâce à l'introduction de la technologie Connect & Go brevetée, l'axe d'enroulement peut dorénavant être facilement monté et démonté, amovible directement par le bas. Finis les problèmes avec le câble électrique lorsque vous fixez le caisson ou lorsque vous remplacez la toile ou le moteur. Tout comme le modèle précédent, grâce à la technologie Fixscreen®, la toile résiste au vent dans toutes les positions. Fini les toiles de stores qui se déchirent! Les nouvelles faces latérales en aluminium augmentent encore la stabilité et confèrent au système une plus-value esthétique, étant donné qu'elles peuvent être peintes en même temps que les profils.

Produit

- Fiche électrique brevetée (technologie Connect & Go®)
 - Axe d'enroulement facile à (dé)monter
 - Remplacement aisé du moteur/de la toile
 - Fixation aisée du caisson. M7 : démontable de l'extérieur par-dessous
- Toile en fibre de verre, toile Soltis® en polyester, Rensonscreen ou moustiquaire (100^{EVO}) disponibles
- Le câble peut être intégré dans la coulisse (100^{EVO})
- Toile occultante polyester possible pour applications extérieurs
- Système intelligent de guidage résistant au vent
- Commande électrique
- Pas de formation de plis
- Profils disponibles dans tous les tons RAL
- Toutes les toiles ont un coefficient très élevé de protection solaire

Applications

- Dans le cas d'une maison à basse énergie ou passive, le Fixscreen® M7 peut être dissimulé en position surélevée au-dessus du châssis. Ce montage discret permet d'éviter la formation de ponts thermiques.
- Pour tous les types de châssis: aluminium, bois, PVC
- Pour la construction à neuf / pour habitations privées et complexes immobiliers

Caractéristiques techniques Fixscreen M7			
(mm)	Fixscreen® 100 ^{EVO} M7	Fixscreen® 100 ^{EVO} Slim M7	Fixscreen® 150 ^{EVO} M7
Caisson (LxH)	143x110	110x150	155x150
Dimensions (LxH)			
Maximum	4000 x 2700 3000 x 3500 (10,5 m ²)	4000x2800 (11 m ²)	6000 x 3400 3200 x 6000 (22 m ²)
Maximum toile occultante (en cas d'utiliser à l'extérieur)	2000 x 2700 (5,4 m ²)	2000x2800 (5,6 m ²)	4000 x 4000 (16 m ²)
La barre de charge	26 x 45	30 x 46 disparaît dans le caisson jusqu'à H < 2700 mm	30 x 46 disparaît dans le caisson jusqu'à H < 2700 mm
Coulisse fermée (G)	35 x 48	35 x 48	35 x 48
Coulisse profonde (D)	35 x 143	35 x 110	35 x 150
Montage			
Caisson	Remplacement aisé du moteur/de la toile avec Connect&Go® Démontable par-dessous		
Manoeuvre			
Manuelle	Non	Non	Non
Électrique (Connect & Go®)	Qui	Qui	Qui
Durabilité			
7 ans de garantie Fixscreen®- technologie	La tirette reste dans la coulisse & une adhésion optimale de la tirette à la toile		
5 ans de garantie	Sûr les défauts qui pourraient survenir, cela pour une utilisation normale et un entretien régulier		
La résistance au vent garanti (en position fermée)	80 km/h		
Classe de vent EN13561	WK3		

Régime de subventions en Belgique

- Wallonie (info tel 0800 11 901 ou energie.wallonie.be)
 - Le montant de la prime est de 15 euros par m² de surface vitrée protégée pour un maximum de 30 m² par maison unifamiliale et 20 m² par appartement
 - Condition : Les fenêtres équipées de protections solaires doivent être orientées entre le sud-est et l'ouest en passant par le sud, soit de 135° à 270°.
- Bruxelles (info tel 02 775 75 75 ou www.bruxellesenvironnement.be)
 - Le montant de la prime est de 30 €/m² de surface vitrée équipée de paresoleil
 - Bonus: 45 €/m² Vitrage super-isolant U vitrage ≤ 1.1 W/m²K ou ≤ 1.2 W/m²K



Situation de montage 7 (100^{EVO})



Situation de montage 7 (100^{EVO} Slim)



Situation de montage 7 (150^{EVO})



RENSON® se réserve le droit d'apporter des modifications techniques aux produits concernés. RENSON® est conforme à la norme PEB. Vous pouvez télécharger les brochures les plus récentes sur www.renson.be

N.V. RENSON® Sunprotection-Screens S.A • Kalkhoevestraat 45 • IZ 1 Flanders Field • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09 • info@rensonscreens.be • www.renson.be

