



Fixscreen® 100^{EVO}

Protection solaire verticale résistant au vent
avec technologie 

Next generation: Fixscreen® 100^{EVO}

RENSON® présente le Fixscreen® 100^{EVO}. Cette protection solaire verticale a été optimisée en termes de qualité, de design et de montage. Grâce à l'introduction de la technologie Connect&Go® brevetée, le tube d'enroulement peut dorénavant être facilement monté et démonté. Fini les problèmes avec le câble électrique lorsque vous fixez le caisson ou lorsque vous remplacez la toile ou le moteur. Tout comme le modèle précédent, grâce à la technologie Fixscreen®, la toile résiste au vent dans toutes les positions. Les embouts latéraux en aluminium augmentent encore la stabilité et confèrent au système une plus-value esthétique, étant donné qu'ils peuvent être peints en même temps que les profils. Le câble électrique est entièrement dissimulé dans la coulisse.

Produit

Design

- Softline design à la ligne souple et arrondie
- Le câble peut être intégré dans la coulisse
- Toile en fibre de verre, toile Soltis® en polyester, Rensonscreen® ou moustiquaire disponibles dans de très nombreux modèles
- Toile occultante polyester possible pour applications intérieurs et extérieurs
- Profils disponibles dans tous les tons RAL

Confort

- Commande automatique selon l'intensité du vent ou du soleil

Durabilité

- Grâce à la technologie brevetée **Smooth Technology** la tirette du Fixscreen® glisse doucement et sans bruit dans les coulisses. Celles-ci sont pourvues d'une couche spéciale résistante à l'usure qui permet un fonctionnement non seulement plus souple mais également plus durable.
 - pas de formation de plis
 - peut résister à des vitesses de vent jusque 130 km/h⁽¹⁾ en position fermée - **NOUVEAU !**
- Facilité d'installation et d'entretien grâce au :
 - Fiche électrique brevetée (technologie Connect & Go®)
 - Axe d'enroulement facile à (dé)monter
 - Remplacement aisé du moteur/de la toile
 - Fixation aisée du caisson
 - Coulisse pré-perforées type: coulisse (S) / coulisse (G) - **NOUVEAU !**

Applications

- Pour tous les types de châssis: aluminium, bois, PVC
- Pour la construction à neuf et la rénovation / pour habitations privées et complexes immobiliers
- Applicable à l'intérieur et à l'extérieur

Caractéristiques techniques Fixscreen® 100^{EVO} (avant corps)

(mm)	
Caïsson (L x H)	100x100
Flexibilité	
Maximale (L x H)	4000x2700 3000x3500 (10,8 m ²)
Maximal toile occultante	2000x2700 (5,4 m ²)
Barre de charge	26x53
Coulisse ouverte (S) ou fermée (G)	35x48
Coulisse de couplage (K)	58x48
Confort	
Commande du screen	Manuellement ou électrique
Confort d'utilisation	
Installation du screen	Montage ou entretien simple et rapide avec la technologie Connect&Go® Standard: coulisse pré-perforées
Durabilité	
7 ans de garantie	Sur la technologie Fixscreen®: la tirette est maintenue dans la coulisse
5 ans de garantie	Sur tous les défauts qui peuvent survenir lors d'un usage et d'un entretien normal
10 ans de garantie	Sur le laquage des éléments en aluminium
Résistance au vent garantie (un store placé devant une fenêtre)	130 km/h ⁽¹⁾
Classe de vent (EN1 3561)	WK3

⁽¹⁾ La résistance au vent du combinaison L x H (voir notre certificat de garantie)



Section de situation de montage 1



Section de situation de montage 1



Section de situation de montage 7

Distributeur



RENSON® se réserve le droit d'apporter des modifications techniques aux produits concernés. RENSON® est conforme à la norme PEB. Vous pouvez télécharger les brochures les plus récentes sur www.renson.eu



N.V. RENSON® Sunprotection-Screens S.A
IZ 1 Flanders Field • Kalkhovestraat 45 • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09
info@renson.eu • www.renson.eu



Creating healthy spaces